

# Bolivia

# Acryl Lakplamuur

## Beschrijving

Bolivia acryl Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te brengen met tussen pauze van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak zodoende worden schuren bijna overbodig.

## Toepassing

Plamuur om hout, stucwerk, beton, ijzer voorzien van grondverf te plamuren, glad te maken en om poriën te vullen. Voor binnen en buiten gebruik

## Eigenschappen

Kleur	: helderwit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 2,0 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 88 gew. %
Uitgehard	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking	: 200, 400, 800 gram en 2.5 kilo
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking Niet met water afdekken !

## Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: water
Conditie	: temperatuur: min. 5°C
Relatieve Vochtigheid	: max. 80%
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 800 micron
Schoonmaken gereedschap	: Direct na gebruik met water

# Bolivia

# Acryl Lakplamuur

## Behandeling algemeen

Zuigende ondergrond voorzien van een grondlaag, ijzer voorbehandelen met antiroest middel, oude verflagen opschuren. Door meerdere lagen aan te brengen met tussenpauzes van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak. Door nadien glad te trekken, wordt schuren bijna overbodig. Voor snelle herstelling werkzaam heden bevelen wij onze Bolivia Acryl Rapid aan. Buiten toepassing na droging direct met verf afwerken.

## Behandeling hout

Eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

## Veiligheid

Beschermen tegen vorst. Aangebroken blik met folie afdekken en goed afsluiten. Niet met water afdekken! Niet bij temperaturen onder de 5°C verwerken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen..

**Blikken met resten bij de inzamelplaats voor chemisch afval afgeven.**