

Bolivia

Houtrotvuller

2-componenten epoxy plamuur

Beschrijving

Bolivia houtrotvuller is een twee componentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel, hecht zeer goed , blijvend flexibel, spijker en schroef baar en geeft een glad oppervlak.

Toepassing

Voor reparatie van houtrotbeschadigingen , deuken, scheuren in alle houtwerken. In combinatie met de Bolivia houtrot stop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

Eigenschappen

Kleur	: crème
Vlampunt	: >100 °C
Kookpunt	: >200°C
Wateroplosbaar	: n.v.t.
Soortelijk gewicht	: ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit	: goed
Hechting na veroudering	: zeer goed
Potlife	: 15 min. afhankelijk van de temperatuur
Doorharding	: na 5 uur. afhankelijk van de hoeveelheid verharder. Overschilderbaar, schuurbaar en te schaven.
Verpakking	: in metalen blikken in set van 500 gram en 1 kg
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaangebroken verpakking.

Bolivia

Houtrotvuller

2-componenten epoxy plamuur

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode : met Plamuurmes aanbrengen. (gebruik handschoenen)

Verwerking : Bolivia houtrot vuller vermengen. Van pasta A en B evenveel volume nemen tot er een egale crème kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 15 minuten verwerkt kan worden. Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Horizontaal +/- 4 cm en verticaal +/- 2 cm in é én laag.
Na droging +/- 5 uur kan het materiaal geschuurd, geschaafd en geschilderd worden.(alkydverf, acrylverf)

Applicatiecondities : min. 0°C en 80% R.V.

Voorbehandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet te zijn. Houtrot verwijderen (ruim uitsteken)
Hierna ondergrond behandelen met Bolivia houtrotstop .