

Bolivia

Houtvulmiddel

watervedunbaar houtvulmiddel

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Beschrijving

Bolivia houtvulmiddel (tube 400 gr) is een watervedunbaar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit.

Toepassing

Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken en hard gelijkmatig en zonder scheuren uit, wanneer afgewerkt met een waterbestendige beschermlaag, ook buiten. Blijft ook na uitharding enigszins elastisch.

Eigenschappen

Kleur	: naturel (creme)
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 1,4 kg/l
Uitgehard	: na ca. 12 bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 12 bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 12 bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking	: 400 gram tube
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroke verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: roestvrij stalen plamuurmes
Type verdunning	: Water
Conditie	: temperatuur: min. 5°C
Relatieve vochtigheid	: max. 65%

Bolivia

Houtvulmiddel

watervedunbaar houtvulmiddel

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Aanbevolen laagdikte : Een maximale laagdikte van maximaal 5 mm per keer
aanbrengen.

Schoonmaken gereedschap : water

Behandeling algemeen

Voor het gebruik de tube goed kneden. De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.