

Bolivia

Lakplamuur

sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur

Beschrijving

Bolivia lakplamuur (tube 400 gr) is een sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit.

Toepassing

Bolivia Lakplamuur is speciaal geformuleerd voor het glad maken van oppervlakken die geveerd moeten worden. Is geschikt voor diverse soorten hout (mdf) en kan worden afgelakt met synthetische lak, acryllak en latexverf. Het is niet geschikt voor kunststof en metaal.

Eigenschappen

| | |
|---------------------|---|
| Kleur | : wit |
| Vlampunt | : niet vast te stellen |
| Soortelijk gewicht | : 1,4 kg/l |
| Uitgehard | : na ca. 1 bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Schuurbaar | : na ca. 1 bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Overschilderbaar | : na ca. 1 bij 20°C, 65% RV en laagdikte |
| Verpakking | : 400 gram tube |
| Houdbaarheid in bus | : 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroke verpakking |

Applicatiegegevens

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Verwerkingsmethode | : roestvrij stalen plamuurmes |
| Type verdunning | : Water |
| Conditie | : temperatuur: min. 5°C |
| Relatieve vochtigheid | : max. 65% |

Bolivia

Lakplamuur

sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur

Aanbevolen laagdikte : Een maximale laagdikte van maximaal 3 mm per keer
aanbrengen.

Schoonmaken gereedschap : water

Behandeling algemeen

Voor het gebruik de tube goed kneden. De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.