

Bolivia

Muurvuller

Sneldrogend muurvulmiddel

M u u r v u l l e r

Beschrijving

Bolivia Muurvuller is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Toepasbaar op alle minerale ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf.

Toepassing

Voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Toepasbaar op alle minerale ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf. Geeft direct een glad oppervlak en laat zich na het drogen eenvoudig en gemakkelijk schuren. Bij grote oppervlakken een maximale laagdikte van 5 mm per keer. Voor het gebruik de tube goed kneden. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik de tube goed kneden. Direct op het te behandelen oppervlak aanbrengen en met een plamuurmes gladstrijken.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet van toepassing
Soortelijk gewicht	: 1,4 kg/l.
Schuurbaar	: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Verpakking	: Tube 400 gram
Houdbaarheid in tube	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaan- gebroken verpakking. Koel en vorstvrij opslaan.

_ bij 20°C en 65% RV

Bolivia

Muurvuller

Sneldrogend muurvulmiddel

M

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: niet van toepassing, gebruiksklaar
Conditie	: temp. >5°C
Aanbevolen laagdikte	: Dunnere lagen versneld de droogtijd
Schoonmaken gereedschap	: direct na gebruik met water

Behandeling algemeen

Voor het gebruik de tube goed kneden
De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik de tube goed kneden.
Direct op het te behandelen oppervlak aanbrengen en met een plamuurmes gladstrijken.