

Golden Wave

Antiek wax

Beschrijving

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, ruwe bijenwas en Portugese terpentijnolie.

Toepassing

Voor het boenen van geboende of verniste meubelen, balken, deuren, vloeren, marmer of linoleum. Nieuw hout kan vooraf gekleurd worden met watergedragen houtpigment.

Eigenschappen

Kleuren	: Blank en koloniaal
Glansgraad	: Zijdeglans
Verbruik	: ca. 10 m ² /l
Vlampunt	: > 40 °C
Verwerkingstemp.	: tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog	: na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen	: na minimaal 12 uur
Doorgehard	: na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking	: in 500 ml
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: doek of borstel
Aantal lagen	: minimaal 2 lagen

Behandeling algemeen

strijk het te behandelen voorwerp in met een borstel of vod. Liever twee dunne lagen aanbrengen dan een dikke laag. Nadien 12 uur laten drogen en oppoetsen met een harde boenborstel, zachte doek, staalwol of nylonkous.

Golden Wave

Antiek wax

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op een veilige wijze afvoeren.