

Golden Wave

Hardwaxolie

Beschrijving

Hardwaxolie gebaseerd op een eeuwenoude Scandinavische traditie. Bijzonder geschikt voor het in oliën van parket of houten vloeren. Bezorgt uw parket een rustiek uiterlijk en laat zich gemakkelijk herstellen. In dunne lagen aanbrengen en navegen; meerdere lagen verhogen de glansgraad.

Toepassing

Deze olie is uitermate geschikt als bescherming van parket door zijn niet filmvormende eigenschappen en zijn uitstekende slijtvastheid.

Eigenschappen

Kleuren	: Blank mat en wit
Glansgraad	: Zijdeglans/mat
Verbruik	: ca. 20 m ² /l voor onbehandeld hout
Vlampunt	: > 40 °C
Verwerkingstemp.	: tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog	: na 6 uur bij 20 °C en 65% RV.
Navegen	: 10 minuten
Doorgehard	: na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking	: in 1000 ml
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: Kwast, spons of roller
Aantal lagen	: minimaal 2 lagen

Golden Wave

Hardwaxolie

Behandeling algemeen

Voorbehandeling: het oppervlak moet volledig schoon zijn. het hout vooraf schuren met korrel 120 en schuurstof zorgvuldig verwijderen.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Aanbrengen met borstel, spons of rol. Enkele minuten laten indringen en nadien overtollige olie navegen met een vod. Droogtijd: stofdroog na 6 uur. Overschilderbaar na 24 uur. De droogtijd is sterk afhankelijk van de hoeveelheid die opgebracht wordt, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Nooit een te dikke laag aanbrengen, daar deze olie tijd nodig heeft om volledig te doorharden.

Olieresten zijn zelfontvlambaar. Gebruikte voden in water gooien.

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket