

Golden Wave

Kleurwax

Beschrijving

Traditioneel gemaakte terpentijnboenwas op basis van natuurlijke grondstoffen, Portugese terpentijnolie en speciale pigmenten.

Toepassing

Met deze unieke kleurwax geef je blank hout snel en gemakkelijk een subtiel kleureffect. Over hout, reeds behandeld met kalkwax, een laagje kleurwax aanbrengen geeft een mooi verweerd effect.

Eigenschappen

Kleuren	: Wit, Blauwgrijs, Lever en Chocolade
Glansgraad	: Zijdeglans
Verbruik	: ca. 8m ² /l
Vlampunt	: > 40 °C
Verwerkingstemp.	: tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog	: na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen	: na minimaal 1 uur
Doorgehard	: na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking	: in 500 ml
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: doek of borstel
Aantal lagen	: Na gelang de gewenste kleur

Behandeling algemeen

Na het schuren van het hout kan de kleurwax aangebracht worden. De houtsoort kan vooraf met een watergedragen beits of verf behandeld worden.

Golden Wave

Kleurwax

Verwerking

kleurwax aanbrengen met een korte borstel of doek. Om bepaalde kleureffecten te krijgen, breng je kleurwax aan met staalwol. Droogtijd: een uurtje laten drogen en opwrijven met een droge, pluisvrije doek.

Nabehandeling: het is aan te raden na een laag kleurwax een kleurloze waxlaag aan te brengen. Er kan nadien nooit gelakt worden.

Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een koele plaats bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.