

# Bolivia

# Acrylplamuur

sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur

## **Beschrijving**

Bolivia Acrylplamuur is een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit.

## **Toepassing**

Bolivia Acrylplamuur is speciaal geformuleerd voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van gegrond houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. Zowel binnen als buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.

## **Eigenschappen**

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 1,8 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 77 gew. %
Uitgehard	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 1-4 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Verpakking	: 800 gram en 2,5 kg
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

**Bolivia**

# Acrylplamuur

sneldrogende, waterverdundbare dispersieplamuur

## **Applicatiegegevens**

Verwerkingsmethode	: roestvrij stalen plamuurmes
Type verdunning	: water
Conditie	: temperatuur: min. 5°C
Relatieve vochtigheid	: max. 65%
Laagopbouw	: kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden.
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 500 micron
Schoonmaken gereedschap	: water

## **Behandeling algemeen**

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

## **Behandeling hout**

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

## **Veiligheid**

Buiten bereik van kinderen bewaren.