

Bolivia

Rapidplamuur

snelhardende, één-componentplamuur

Beschrijving

Bolivia Rapidplamuur is een unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie. Bolivia Rapidplamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur overgeschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

Toepassing

Direct op nieuw hout, aangeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet vast te stellen
Soortelijk gewicht	: 1,9 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 83 gew. %
Uitgehard	: na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar	: na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte
Overspuitbaar	: met nitro-cellulose of autolakken in spuitbuslakken na ca. 12 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking	: 800 gram
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaan- gebroken verpakking.

Bolivia

Rapidplamuur

snelhardende, één-componentplamuur

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: kunstharsverdunning (thinner)
Conditie	: temperatuur: min. 5°C
Relatieve Vochtigheid	: max. 80%
Laagopbouw	: kan meerdere malen in dunne lagen nat geplamuurd worden.
Aanbevolen laagdikte	: maximaal 800 micron
Schoonmaken gereedschap	: terpentine

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.