

Bolivia

Houtrotstop

2-componenten epoxy houtverzegeling

Beschrijving

Bolivia houtrotstop is een twee componenten houtverzegeling op basis van Epoxy.

Toepassing

Bolivia houtrotstop word toegepast op hout als deze voor vocht moet worden afgesloten en verrotting gestopt moet worden. Dringt diep in het hout en doodt alle organismen die houtrot veroorzaken. Houtrotstop hard uit tot een epoxy bescherming. In combinatie met de Bolivia houtrot stop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

Eigenschappen

Kleur	: blank
Vlampunt	: 24 °C
Kookpunt	: 99°C
Wateroplosbaar	: n.v.t.
Soortelijk gewicht	: ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit	: nvt
Hechting na veroudering	: zeer goed
Potlife	: 15 min. afhankelijk van de temperatuur
Doorharding	: na 6 uur. afhankelijk van de hoeveelheid verharder. Overschilderbaar, schuurbaar en te schaven.
Verpakking	: in flesjes in set van 500 MI
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode : met Kwast aanbrengen. (gebruik handschoenen)

Bolivia

Houtrotstop

2-componenten epoxy houtverzegeling

Verwerking : Bolivia houtrotstop vermengen. Van vloeistof A en B evenveel volume nemen tot er een egale kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 15 minuten verwerkt kan worden. Breng het mengsel op het aangetaste hout aan. Na droging +/- 6 uur kan het gat gevuld worden met Bolivia Houtrotvuller

Applicatiecondities : min. 0°C en 80% R.V.

Voorbehandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet vrij te zijn. Houtrot verwijderen (ruim uitsteken) Hierna ondergrond behandelen met Bolivia houtrotstop .