

# Golden Wave

## Kalkpasta

### Beschrijving

Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te accentueren.

### Toepassing

Met deze unieke kalkpasta is het mogelijk om de open poriën van bijv. eiken en essen te voorzien van een witte kalk laag.

Kleuren	: Wit
Glansgraad	:
Verbruik	: ca. afhankelijk van hout soort
Vlampunt	: > 40 °C
Verwerkingstemp.	: tussen 10 en 30 °C.
Stofdroog	: na 30 minuten bij 20 °C en 65% RV.
Schuurbaar	: na minimaal 1 uur
Overschilderbaar	: na 2 uur
Doorgehard	: na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking	: in 500 ml en 1 liter
Houdbaarheid in de bus	: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroken verpakking.

### Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast
Aantal lagen	: Na gelang de gewenste kleur

### Behandeling algemeen

Het hout uitborstelen met behulp van staal of nylonborstel. het hout schuren met korrel 150.

### Verwerking

# Golden Wave

## Kalkpasta

Het hout vooraf behandelen met een verdunde polyurethaanlak. Nadien het hout schuren met korrel 240 of 320 en nadien de witte pasta met een kwast insmeren.

Laten drogen en nadien met staalwol 0 de gewenste hoeveelheid afschuren. Na volledige droging kan het hout afgewerkt worden met een polyurethaanlak.

Dit product is volledig milieuvriendelijk. Het wordt gemaakt op basis van rogge en tarwe en gerecycleerd titaanwit. Het solvent is water en lijnolie.